



ЭНМАР АRMOUREX CS

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЭНМАР АRMOUREX CS представляет собой многоцелевую смазку на основе сульфоната кальция, обеспечивающую превосходные эксплуатационные характеристики в особо агрессивных условиях морской среды.

ПРИМЕНЕНИЕ

ЭНМАР АRMOUREX CS это по-настоящему универсальная смазка для судового оборудования, специально разработанная для обеспечения улучшенной смазки и защиты подшипников, тросов и открытых механизмов, которые обычно используются в морской среде. ЭНМАР АRMOUREX CS подходит для большинства цапфовых подшипников, тросовых канатов и открытых зубчатых колес, используемых в судовом палубном оборудовании, и может быть использован для роликовых, шариковых и игольчатых подшипников, обычно используемых в оборудовании машинного отделения.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭНМАР АRMOUREX CS в дополнение к превосходной защите канатов и открытых механизмов, также подходит для использования на широком спектре палубного оборудования, где он защищает и смазывает петли, талрепы, винты, обтекатели и другие точки смазки. Для многоцелевого применения можно использовать шприцевание для консистентной смазки с ЭНМАР АRMOUREX CS. В качестве альтернативы можно использовать традиционные методы нанесения на проволоочные канаты и открытые зубчатые передачи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ЭНМАР АRMOUREX CS обеспечивает:

- ◆ Водостойкость.
- ◆ Стабильность работы.
- ◆ Превосходная защита от коррозии.
- ◆ Высокая нагрузочная способность.
- ◆ Хорошие противоизносные свойства.
- ◆ Надежная работа при больших и ударных нагрузках.
- ◆ Подходит для увеличения интервалов повторного смазывания.

Технические данные*	
ЭНМАР АRMOUREX CS	
Класс NLGI	2
Основа	Комплекс сульфоната кальция
Рабочая вязкость, 60 циклов (0.1mm), ISO 2137	265-295
Вязкость при 40°C мм ² /с, ISO 3104 / ASTM D445	180
Точка каплепадения °C, ASTM D566	>280
Температура вспышки °C, ISO 2176	>250
Рабочая температура, min/max °C	-20 /150
Цвет	Светло-коричневый

*Вышеуказанная информация предоставляет типовые свойства, которые считаются репрезентативными. Возможны небольшие отклонения от значений, которые не повлияют на производительность.

 ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация об этом продукте доступна в Паспорте безопасности материала ENMAR (MSDS) в качестве руководства по мерам предосторожности и принципам безопасного обращения с этим продуктом, и его утилизации. Для получения дополнительной информации мы рекомендуем вам просмотреть MSDS. При правильном обращении никаких специальных мер предосторожности не предлагается.

Выпущено компанией ООО "Марин Энерджи"

Последнее обновление от 15 января 2025 г.